

Оригинальное масло DEUTZ

Масло компании DEUTZ TLS-15 W40 D (DQC II- 05)



Safety with DQC
DEUTZ QUALITY CLASS!

The engine company.



Масло компании DEUTZ TLS-15 W40 D (DQC II-05) – высококачественное масло для дизельных двигателей с нагнетателем и двигателей, работающих с повышенной нагрузкой. Данное масло соответствует классу качества DQC II-05 компании DEUTZ.

Класс вязкости SAE масла 15W 40 обеспечивает эксплуатацию без проблем, во все сезоны без ограничений.

Масло DEUTZ TLS-15 W40 D интенсивно используется компанией DEUTZ в технической разработке и во время испытаний на амортизационный ресурс.

Степень очистки / Спецификации

DEUTZ DQC II-05

ACEA E5-02 / E3-96 / B3-04

API CG-4

Преимущества

- Обеспечивает высокую износоустойчивость даже при условиях постоянной эксплуатации.
- Предотвращает коррозию, даже если в дизельном топливе содержится высокий процент серы.
- Гарантированная защита от отложений, осадков и склеивания при крайне большой тепловой нагрузке и во время прерывающейся работы.
- Быстрое проникновение в двигатель после запуска, что уменьшает износ при холодном запуске и прогревании.
- Срок использования масла может быть увеличен и оптимизирован путем применения системы диагностики масла компании DEUTZ.

Примечания к использованию

- Несмотря на общее количество моточасов, двигатели DEUTZ могут быть переведены на масло TLS-15 W40 D без промывки.
- Чтобы добиться высокой эффективности, нельзя смешивать оригинальные моторные масла DEUTZ с другими видами масел.
- Допустимый срок службы масла в зависимости от применения можно найти в руководствах и техническом циркуляре TR 0199-99- 3002.
- Добавление имеющихся в продаже присадок к оригинальному моторному маслу DEUTZ ухудшает качество масел и не рекомендовано компанией DEUTZ.
- Для того чтобы определить, подходит ли масло DEUTZ TLS-15 W40 D для двигателей других производителей, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим дилером компании DEUTZ.
- Таблицу безопасности можно получить у Вашего дилера компании DEUTZ по требованию.

Номер детали	Наименование	Упаковка
0101 6331	DEUTZ Oil TLS-15W40D	5 л
0101 6332	DEUTZ Oil TLS-15W40D	20 л
0101 6333	DEUTZ Oil TLS-15W40D	209 л
0101 6334	DEUTZ Oil TLS-15W40D	цистерна

Техническая характеристика

Класс SAE	15W40	SAE J 300
TBN [mg KOH/g]	11.1	DIN ISO 3771
Плотность [g/ml]	0.89	DIN 51757
t воспламен. COC [°C]	222	DIN ISO 2592
t застывания [°C]	-33	DIN ISO 3016
Вязкость 40°C [mm./s]	103.0	DIN 51562-1
Вязкость 100°C [mm./s]	14.5	DIN 51562-1
Вязкость index (VI)	141	DIN ISO 2909