

Оригинальное масло DEUTZ

Масло компании DEUTZ TLX-10 W40 FE (DQC III-05)



Safety with DQC
DEUTZ QUALITY CLASS!

The engine company.



Масло компании DEUTZ TLX-10 W40 FE (DQC III-05) – высококачественное моторное масло SAE 10 W-40, в основе которого лежат синтетические масла.

Масло компании DEUTZ TLX-10 W40 FE интенсивно используется на испытательных стендах и в испытаниях на амортизационный ресурс двигателей DEUTZ с нагнетателем и закрытой системой вентиляции картера двигателя.

Сравнивая с обычными моторными маслами, масло TLX-10 W40 FE обеспечивает меньшее потребление топлива, особенно при холодном запуске и низких температурах.

Инновационная формула уменьшает отложения в турбокомпрессоре и поэтому идеально для двигателей с закрытой системой вентиляции картера двигателя. Исходя из этого, масло относится к классу качества DQC III-05 компании DEUTZ.

Имея синтетические компоненты в основе, масло компании DEUTZ TLX-10 W40 FE обладает главными преимуществами для двигателей с закрытой системой вентиляции картера двигателя и в особенности рекомендовано для всех двигателей Tier 3.

Степень очистки / Спецификации

DEUTZ DQC III-05

ACEA E7-04 / E5-02 / E3-96 / B4-04 / A3-04

API CI-4/SL

GLOBAL DHD-1

Преимущества

- Быстрое проникновение в двигатель после запуска, что уменьшает износ при холодном запуске и прогревании.
- Уменьшает отложения в турбокомпрессоре.
- Уникальные термические свойства даже при низких и высоких температурах окружающей среды.
- Оптимально для всех сезонов года.
- Обеспечивает высокую износоустойчивость даже при условиях постоянной эксплуатации.
- Предотвращает коррозию, даже если в дизельном топливе содержится высокий процент серы.
- Гарантирует защиту от отложений, осадков и склеивания при крайне большой тепловой нагрузке и во время прерывающейся работы.

- Крайне низкое потребление топлива за счет использования в основе масел с низкой испаряемостью.
- Срок использования масла может быть увеличен и оптимизирован путем применения системы диагностики масла компании DEUTZ.

Примечания к использованию

- Несмотря на общее количество моточасов, двигатели DEUTZ могут быть переведены на масло TLX-10 W40 FE без промывки.
- Чтобы добиться высокой эффективности, нельзя смешивать оригинальные моторные масла DEUTZ с другими видами масел.
- Допустимый срок службы масла в зависимости от применения можно найти в руководствах и техническом циркуляре TR 0199-99- 3002.
- Добавление имеющихся в продаже присадок к оригинальному моторному маслу DEUTZ ухудшает качество масел и не рекомендовано компанией DEUTZ.
- Для того чтобы определить, подходит ли масло DEUTZ TLX-10 W40 FE для двигателей других производителей, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим дилером компании DEUTZ.
- Таблицу безопасности можно получить у Вашего дилера компании DEUTZ по требованию.

Номер детали	Наименование	Упаковка
0101 6335	DEUTZ Oil TLX-10W40FE	5 л
0101 6336	DEUTZ Oil TLX-10W40FE	20 л
0101 6337	DEUTZ Oil TLX-10W40FE	209 л
0101 6338	DEUTZ Oil TLX-10W40FE	цистерна

Техническая характеристика

Класс SAE	15W40	SAE J 300
TBN [mg KOH/g]	10.5	DIN ISO 3771
Плотность [g/ml]	0.874	DIN 51757
t воспламен. COC [°C]	228	DIN ISO 2592
t застывания [°C]	-36	DIN ISO 3016
Вязкость 40°C [mm./s]	92.1	DIN 51562-1
Вязкость 100°C [mm./s]	13.7	DIN 51562-1
Вязкость index (VI)	151	DIN ISO 2909